



Cromatografia - Espectrometria de Massas - Equipamentos para Laboratório - Assistência Técnica

Ficha de Especificações Técnicas			
Freezer e Refrigerador Combinados 519L (- 2°C a 8°C e -10°C a - 40°C)			
Marca	Meling	Modelo	YCD-FL519
Obrigada por sua consulta!			



Imagem ilustrativa

Características

- Controle eletrônico de temperatura para temperatura de alta precisão e temperatura constante.
- Tipo de resfriamento separado com resfriamento direto do ventilador superior e resfriamento direto inferior.
- Visor de temperatura digital para controlar com precisão a temperatura e monitorar claramente o status operacional.
- Com 2 compressores e controle separado da câmara de refrigeração superior e da câmara de congelamento inferior.
- Fechadura da porta independente entre as salas e cadeado externo independente para garantir o armazenamento seguro da amostra.
- Iluminação LED no armário da combinação frigorífico/congelador para fácil operação.

Acessórios

- RS485 padrão, contato de alarme remoto.

Especificações Técnicas

Freezer e Refrigerador Combinados 519L (-2°C a 8°C e -10°C a -40°C)	
Modelo	YCD-FL519
Capacidade máxima (L)	Total: 519 (Refrigerador: 323 Freezer: 196)
Tamanho Interno (LxPxA)	Refrigerador: 750*610*740 mm Freezer: 650*560*565 mm
Tamanho Externo (LxPxA)	910*740*1972 mm
Peso líquido e bruto (kg)	186/215
Desempenho	
Faixa de Temperatura	Refrigerador: 2 ~ 8°C, Freezer: -10 ~ -40°C
Temperatura do Ambiente	16 - 32°C
Desempenho de refrigeração	Refrigerador: 5°C Freezer: -40°C
Display Digital	Sim
Controlador	Microprocessador
Refrigeração	
Compressor	2 peças
Método de Congelamento	Refrigerador: Resfriamento de ar forçado Freezer: Resfriamento direto
Modo de descongelamento	Refrigerador: Automático Freezer: Manual
Gás Refrigerante	Refrigerador: R600a Freezer: R290
Espessura do Isolamento	Refrigerador: 50mm Freezer: 100mm
Construção	
Material externo	Chapa de aço laminada a frio
Material Interno	Aço inoxidável
Prateleiras	Refrigerador: 3+1 (Aço inoxidável) Freezer: 6(ABS)
Iluminação	LED
Fechadura com chave	Sim
Porta de Acesso	2 peças. Ø 25 milímetros
Registro de Dados / Intervalo / Tempo de Gravação	USB / Gravação a cada 10 minutos / 2 anos
Porta com aquecedor	Sim
Bateria de Backup	Sim
Rodízios	4 (2 rodízios com freio)

Alarme	
Temperatura	Alta/baixa temperatura, Alta temperatura ambiente
Elétrico	Falha no sensor, Bateria Fraca
Sistema	Falha do sensor, Porta entreaberta, Falha do registrador de dados embutido e Falha de comunicação

Imagens do Produto



Imagem ilustrativa

