



Cromatografia - Espectrometria de Massas - Equipamentos para Laboratório - Assistência Técnica

Ficha de Especificações Técnicas			
Freezer Criogênico 128L -120 ~ -164°C			
Marca	Meling	Modelo	DW-ZW128
Obrigada por sua consulta!			



Características

- A placa de isolamento térmico a vácuo VIP pode bloquear o ar frio dentro do gabinete e garantir o efeito de isolamento térmico.
- A tecnologia de refrigeração do compressor de lubrificação unipolar melhora a capacidade de refrigeração.
- O sistema de controle de temperatura do microcomputador de alta precisão e os sensores de temperatura do resistor de platina permitem que os usuários definam a temperatura, exibição de temperatura digital, o status de execução é exibido claramente.
- A função de bloqueio do teclado e a função de proteção por senha podem impedir qualquer ajuste dos parâmetros operacionais sem permissão.

Acessórios

- Padrão: Bateria Reserva
- Opcionais: Racks verticais, registrador gráfico, lâmpada de alarme, compensação de tensão, alarme remoto e Sistema de Backup de CO₂.

Especificações Técnicas

Freezer Criogênico 128L -120 ~ -164°C	
Modelo	DW-ZW128
Capacidade máxima (L)	128L
Tamanho Interno (LxPxA)	510*460*540mm
Tamanho Externo (LxPxA)	1665*1000*1115mm
Peso líquido e bruto (kg)	380/445
Desempenho	
Faixa de Temperatura	-120~-164°C
Temperatura do Ambiente	16 ~ 32 °C
Desempenho de refrigeração	-164°C
Display Digital	Sim
Controlador	Microprocessador
Refrigeração	
Compressor	1 pç
Método de Congelamento	Resfriamento Direto
Modo de descongelamento	Manual
Gás Refrigerante	Mistura de Gases
Espessura do Isolamento	205 mm
Construção	
Material externo	Placas de Aço Pulverizadas de Alta Qualidade
Material Interno	Aço inoxidável 304
Tampas de Espuma	2
Porta de Acesso	1 peça. Ø 40 milímetros
Rodízios	6
Registro de Dados / Intervalo / Tempo de Gravação	Impressora/Registro a cada 20 minutos / 7 dias
Alarme	
Temperatura	Alta/baixa temperatura e Alta temperatura ambiente.
Elétrico	Falha no sensor e bateria fraca.
Sistema	Erro de sensor, Falha do sistema, Falha de comunicação e Superaquecimento do condensador.

Imagens do Produto

