



Cromatografia - Espectrometria de Massas - Equipamentos para Laboratório - Assistência Técnica

Ficha de Especificações Técnicas

Refrigerador 395L 2°C a 8°C

Marca

Meling

Modelo

YC-395EL

Obrigada por sua consulta!



Imagem ilustrativa

Características

- Design de refrigerante 100% livre de CFC, sem produtos químicos prejudiciais ao ozônio para o meio ambiente
- Sete sondas de temperatura podem garantir alta precisão de controle de temperatura com quase nenhuma flutuação e, portanto, podem melhorar a segurança.
- O sistema de iluminação interior com luzes LED duplas garante alta visibilidade dentro do gabinete.
- Uma porta de teste está disponível para trazer conveniência aos usuários no teste de temperatura dentro do gabinete.
- Equipado com uma interface de exportação USB, que pode ser usada para armazenar dados do último mês para o mês atual automaticamente em formato PDF, com um U-disk conectado, os dados de temperatura podem ser armazenados de forma contínua e automática, em mais de 2 anos.

Acessórios

- Padrão: RS485, contato de alarme remoto e Bateria reserva.

Especificações Técnicas

Refrigerador 315L 2°C a 8°C	
Modelo	YC-395EL
Capacidade máxima (L)	395
Tamanho Interno (LxPxA mm)	580*533*1352
Tamanho Externo (LxPxA mm)	650*673*1992
Peso líquido e bruto (kg)	95/111
Desempenho	
Faixa de Temperatura	2~8°C
Temperatura do Ambiente	16-32°C
Desempenho de refrigeração	5°C
Display Digital	Sim
Controlador	Microprocessador
Refrigeração	
Compressor	1pc
Método de Congelamento	Resfriamento a ar
Modo de descongelamento	Automático
Gás Refrigerante	R600a
Espessura do Isolamento	Laterais: 35 mm Base: 52 mm
Construção	
Material externo	PCM
Material Interno	Poliestireno de alto impacto (HIPS)
Prateleiras	6 + 1 (prateleira com fio de aço revestido)
Iluminação	LED
Fechadura com chave	Sim
Porta de Acesso	1 peça. Ø 25 milímetros
Registro de Dados / Intervalo / Tempo de Gravação	USB / Gravação a cada 10 minutos / 2 anos
Porta com aquecedor	Sim
Rodízios	4 + (2 pés niveladores)
Alarme	
Temperatura	Alta/baixa temperatura e Alta temperatura ambiente.
Elétrico	Falha de energia e Bateria Fraca.
Sistema	Falha do sensor, Porta entreaberta, Falha do registrador de dados embutido e Falha de comunicação.

Imagens do Produto



Imagem ilustrativa

