



BANHOS ULTRASSÔNICOS INDUSTRIAIS



Opcionais disponíveis: elevador, limpador e filtro de óleo, além de formação de bolhas e bobinas de resfriamento para reduzir a evaporação química.

Nossa linha de Sistemas Industriais de Limpeza Ultrassônica é fabricada em aço inoxidável e projetados com tecnologia avançada. Com frequência de 28 ou 40kHz, possuem uma variedade de opcionais para atender a necessidades específicas e otimizar ainda mais a eficiência da limpeza

Características

- ▶ Máquina toda produzida de aço inoxidável SUS304/316, tanque de 2mm de espessura à prova de ácido e anticorrosivos
- ▶ O poder Ultrassônico pode ser ajustado de 0 a 100%
- ▶ Qualidade industrial para 24 horas de trabalho contínuo
- ▶ Frequência Ultrassônica: 28kHz ou 40kHz
- ▶ Os equipamentos possuem rodízios multidirecionais com travas para maior estabilidade e segurança
- ▶ Com tampa livre e cesta de aço inoxidável SUS304
- ▶ O aquecedor pode ser usado ininterruptamente, independentemente da função de limpeza
- ▶ Temporizador digital (0~60 ou 0~99 minutos) ou operação contínua
- ▶ Marca do nível de enchimento: para o nível mínimo de enchimento do líquido de limpeza
- ▶ Fundo do tanque inclinado para melhores resultados de limpeza e acumulação de resíduos através da distribuição ideal do ultrassom

Especificações

Volume do Tanque (L)	39	65	96	117	157	206	264	308	430	780
Tamanho do Tanque (cm) (Comprimento x Largura x Altura)	53x32x23	50x35x36	60x40x40	65x45x40	70x50x45	75x55x50	80x60x55	100x55x56	120x60x60	140x80x70
Frequência (kHz)	28 ou 40									
Potência da Célula de Ultrassom (W)	0~720 ou 840	0~900	0~1.200	0~1.500	0~1.800	0~2.000	0~2.700	0~3.000	0~4.800	0~7.800
Potência de Aquecimento (W)	1.500	2.000	3.000	4.000	6.000	6.000	9.000	10.000	12.000	24.000
Faixa do Temporizador (min)	1~99	1~60								
Faixa de Aquecimento (°C)	Temp. Ambiente~80	30~110								