



Série Twincore

Ultrafreezer -86°C

Projetado para máxima segurança: o sistema mantém a operação a -70 °C mesmo em caso de falha de um Compressor

Refrigeração rápida e direcionada

Economia de energia e respeito ao meio ambiente

Premiado com o segundo lugar no Prêmio Estadual de Inovação Tecnológica da China



Uniformidade da
Temperatura



Resfriamento até
-80°C



Tempo de recuperação
da Temp. após 1 min
de porta aberta

**Dados típicos do Ultrafreezer com base em testes internos com a Temperatura configurada em -80 °C e Temperatura ambiente em 22 °C.*

DW-HL1008

Principais Recursos




Compressor duplo industrial



Tela sensível ao toque

Tela LCD integrada com sistema de gerenciamento e monitoramento inteligente



Gás Refrigerante de Hidrocarbonetos

Gás natural livre de CFC
Ecologicamente correto



Certificado CE

Atende aos requisitos internacionais de segurança, saúde e proteção ambiental



Isolamento a vácuo


O isolamento com painéis a vácuo (VIP) minimiza a troca térmica, garantindo maior eficiência e estabilidade de temperatura




Sistema de alarmes

Múltiplas funções de Alarmes sonoros e visuais

Estrutura



Dimensões



Especificações

Ultrafreezer -86°C	
Modelo	DW-HL1008
Capacidade (L)	1008
Dimensões Internas (L x P x A) mm	1022 x 696 x 1378
Dimensões Externas (L x P x A) mm	1362 x 1025 x 1994
Dimensões da Caixa (L x P x A) mm	1473 x 1155 x 2176
Peso Líquido / Peso bruto (kg)	426 / 510
Desempenho	
Faixa de Temperatura	-40 ~ -86°C
Temperatura Ambiente	16 ~ 32°C
Desempenho de Refrigeração	-86°C
Classe climática	N
Controlador	Microprocessador
Tela	Tela HD Inteligente Sensível ao Toque de 7 polegadas
Refrigeração	
Compressor	2 peças
Método de Resfriamento	Resfriamento Direto
Modo de Descongelamento	Manual
Gás Refrigerante	Hidrocarbonetos
Espessura do isolamento (mm)	Porta: 109 / Laterais: 130 / Base: 120
Construção	
Material Externo	Chapa de Aço Laminada a Frio
Material do Interior	Aço inoxidável
Prateleiras	3 prateleiras de Aço Inoxidável
Acesso à porta de teste	3 entradas Ø 25 mm
Rodízios	4 + 2 pés de nivelamento
Registro De Dados / Intervalo / Tempo De Registro	USB / Grava a cada 5 minutos / 10 anos
Interface	Contato de Alarme Remoto, RS485
Bateria de Backup	Sim
Alarmes	
Temperatura	Alta/Baixa Temperatura, Alta Temperatura Ambiente, Alarme de Alta Temperatura do Condensador
Elétrico	Falha de energia, Bateria Fraca, Erro na Detecção da Energia da Bateria
Sistema	Falha de comunicação de dados, porta entreaberta
Acessórios	
Modelo do Rack do Freezer	ZKL304-552B-CT, ZKL304-652B-CT
Quantidade de Racks / Caixas	28 / 770
Elétrico	
Fonte de Alimentação (V/Hz)	220 ~ 240 / 60
Corrente Nominal (A)	13
Ruído dB (A)	56,5
Opcionais	Acesso por identificação biométrica e cartão, registrador de controle de fechadura elétrica Sistema de backup de CO ₂ , racks e crioboxes