

SolarVac

SISTEMA DE FILTRAÇÃO DE AMOSTRAS MULTIPOSIÇÕES CIRCULAR

Filtre mais, em menos tempo.



**Até 12 Amostras
Tudo de uma vez só!**

SolarVac 1201 - MB

SolarVac 601 - MB - A

Características



Sistema circular de 12 posições

- Desenho circular inovador torna possível e aplicável a filtragem de 12 amostras simultaneamente.
- Sem contaminação cruzada.



Economize mais espaço

- Comparado aos filtros tradicionais, o SolarVac economiza 60% do espaço da bancada.
- A posição inteligente circular do funil facilita o uso em capelas de laboratório.



Versátil

- Válvulas de controle individuais que controlam a alimentação de cada funil.
- Use os seus funis descartáveis preferidos com adaptadores (Millipore®, Sartorius®, Pall®, entre outros)

Aplicações

- Teste Microbiológico
- Teste de Sólidos em Suspensão
- Filtração a Vácuo



Certificação

RoHS

Atende aos padrões que restringem materiais perigosos, como mercúrio e chumbo, assegurando segurança ambiental.



Compatível com vários tipos de funis e porta-filtros.

Especificações

Modelo	SolarVac 601 - MB	SolarVac 1201 - MB
Número de posições	6	12
Funil	Modelo SF em Aço Inox, 6 funis com capacidade de 100mL cada	Modelo SF em Aço Inox, 12 funis com capacidade de 100mL cada
Diâmetro do filtro	47 mm	47 mm
Conexão da mangueira	ID8 (Diâmetro interno: 5/16 polegada/8 mm, tipo: farpa 1/8 PT/cônica reta)	ID8 (Diâmetro interno: 5/16 polegada/8 mm tipo: farpa 1/8 PT/cônica reta)
Dimensões	34 cm (diâm.) x 19 cm (altura)	45 cm (diâm.) x 19 cm (altura)

Modelo	SolarVac 601 / 1201 - MB - A	SolarVac 601 / 1201 - MB - T	
Alimentação	24 V (Volts) Corrente contínua, 1,8 A (Amperes)	110V	220V
Consumo máximo	44 W (Watt)	100W	80W
Vácuo máximo	313 mbar (Milibar) absoluta	99 mbar (Milibar) absoluta	
Fluxo máximo	4,5 L/min (líquido)	37 Litros/min (Ar) @60Hz	34 Litros/min (Ar) @60Hz
Nível de ruído	60 dB (Decibéis)	52 dB (Decibéis)	
Materias em contato com o filtrado	Aço Inox SS316, Fluorocarbono (FKM), Silicone, Polipropileno (PP) Polissulfeto de Fenileno (PPS)	Aço Inox SS316, Silicone, Polipropileno (PP)	
Segurança	Proteção contra superaquecimento	Proteção contra transbordamento, Proteção contra superaquecimento e regulador de vácuo	



Sistema de Filtração a Vácuo
SolarVac 601 - MB



Sistema de Filtração a Vácuo
SolarVac 601 - MB - A (Kit)



Sistema de Filtração a Vácuo
SolarVac 601 - MB - T (Kit)



Sistema de Filtração a Vácuo
SolarVac 1201 - MB



Sistema de Filtração a Vácuo
SolarVac 1201 - MB - A (Kit)



Sistema de Filtração a Vácuo
SolarVac 1201 - MB - T (Kit)

Informações de Compra

186601-01-A	SolarVac 601 - MB - A: Kit Sistema de Filtração a Vácuo 6 posições 110V-240V
1861201-01-A	SolarVac 1201 - MB - A: Kit Sistema de Filtração a Vácuo 12 posições 110V-240V
186600-11-T	SolarVac 601 - MB - T: Kit Sistema de Filtração a Vácuo 6 posições 110V
186600-22-T	SolarVac 601 - MB - T: Kit Sistema de Filtração a Vácuo 6 posições 220V
1861200-11-T	SolarVac 1201 - MB - T: Kit Sistema de Filtração a Vácuo 12 posições 110V
1861200-22-T	SolarVac 1201 - MB - T: Kit Sistema de Filtração a Vácuo 12 posições 220V
186600-01	SolarVac 600 MS: Sistema de Filtração a Vácuo 6 posições com adaptador de funil tipo rolha nº 8
186601-02	SolarVac 601 MB: Sistema de Filtração a Vácuo 6 posições com adaptador de funil Rocker SF + Funil SF de 100 mL (6 peças)
1861201-02	SolarVac 1201 MB: Sistema de Filtração a Vácuo 12 posições com adaptador de funil Rocker SF + Funil SF de 100 mL (12 peças)
180100-01	Funil SF de 100 mL em Aço Inox
180100-03	Funil SF de 300 mL em Aço Inox
180100-05	Funil SF de 500 mL em Aço Inox
200300-01	Suporte de filtro magnético MF 3 de 300 mL
190100-73	Adaptador em Aço Inox SS316 para Funil plástico (Millipore® - Microfill® p/n MIHAWG100 / MIHAWG250)
190100-74	Adaptador em Aço Inox SS316 para Funil plástico (Sartorius - Microsart® p/n 16A07)

As marcas mencionadas são de propriedade dos respectivos detentores dos registros.